

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HF7842FP</b>                        | <b>Hikvision DS-2CD2183G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 11210                                               | 78206                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                          | 25 690 руб.                                       |
| Наличие                                  | под заказ                                           | удалённый склад                                   |
| Вес нетто, кг                            | 0,8                                                 | 0,6                                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 86x74x150                                           | Ф121,5x97,6                                       |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG               |
| Питание                                  | DC 12 В, AC 24 В, PoE (802.3af)                     | DC 12 В, PoE (802.3af)                            |
| Потребляемая мощность, Вт                | 14,4                                                | 10                                                |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                                   | —                                                 |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS              | 3D DNR   BLC   HLC                                |
| Фокусное расстояние, мм                  | Без объектива                                       | 2.8                                               |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 2/1                                 | аудиовход/выход 1/1                               |
| Вторжение в зону                         | Нет                                                 | Да                                                |
| Детектор движения                        | Нет                                                 | Да                                                |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                 | Да                                                |
| Кнопка сброса                            | Нет                                                 | Да                                                |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                                   | microSD до 512 Гб                                 |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                         | 1/2.8" CMOS                                       |
| Пересечение линии                        | Нет                                                 | Да                                                |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                                  | Нет                                               |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                                   | —                                                 |
| RS-485                                   | Да                                                  | Нет                                               |
| Тревожные входы/выходы                   | 2/2                                                 | 1/1                                               |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                                 | Да                                                |
| Производитель                            | Dahua                                               | Hikvision                                         |
| Тип объектива                            | Без объектива                                       | С фиксированным фокусным расстоянием              |
| Класс защиты                             | —                                                   | IP67                                              |
| Дальность действия подсветки, м          | —                                                   | 30                                                |
| Угол обзора Н °                          | —                                                   | 108                                               |
| Угол обзора V °                          | —                                                   | 59                                                |
| Угол обзора D °                          | —                                                   | 127                                               |
| Тип подсветки                            | —                                                   | IR/LED                                            |
| Другая аналитика                         | —                                                   | Да                                                |
| Вандалозащищенность                      | —                                                   | IK10                                              |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                           | -30...+60                                         |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                                  | 16                                                |

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Максимальная частота кадров, fps | 25           | 25           |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005        | 0,005        |
| Число пикселей, Мп               | 8            | 8            |
| WDR                              | WDR (120 dB) | WDR (120 dB) |
| Wi-Fi                            | Нет          | Нет          |
| Встроенный динамик               | Нет          | Нет          |
| Дворник                          | Нет          | –            |
| Детектор лиц                     | Да           | Да           |
| Детектор людей                   | Да           | Да           |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160    | 3840x2160    |
| Обогреватель                     | Нет          | –            |
| Поддержка RTSP                   | Да           | Да           |
| Подсчет людей                    | Да           | Да           |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45        | RJ-45        |
| Тепловизор                       | Нет          | Нет          |
| Анализ поведения                 | Нет          | –            |
| Автофокус                        | Нет          | Нет          |
| Грозозащита                      | Нет          | –            |
| Распознавание номеров            | Нет          | –            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.