

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda TEG1124P-24-250W	Tenda TEG5328P-24-410W
Код ДИАС	11734	11715
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 499 руб.	33 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178	440x44x284
Бюджет PoE, Вт	225	370
Буфер пакетов, Мб	2	12
Индикаторы	24 x Link/Act; 24 x PoE; 1 x Power	1 x Link/Act или PoE; 1 x Link / 1 x Link / Act режим преобразования светодиодного индикатора; 1 x светодиодный индикатор преобразования режима PoE; 1 x светодиодный индикатор PoE Max; 1 x Power; 1 x SYS
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	41,7
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.1w, IEEE802.1d, IEEE802.1s
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол / на стену
Управление	Неуправляемый	Управляемый L3
Общее количество портов	24	28
Количество SFP портов	—	4
QoS	—	SP (строгий приоритет); SWRR (простой взвешенный круговой алгоритм); WRR (взвешенная круговая система); Поддерживает режим доверия порта 802.1p.; Поддерживает режим доверия порта DSCP.; Поддерживает до 8 очередей отображения качества
Безопасность	—	Ограничение на получение ARP; Удаление неизвестного MAC-адреса; Защита от DoS-атак; аутентификация безопасности 802.1x; Аутентификация безопасности Radius
Интерфейс управления	—	Поддерживает Telnet, консоль; SNMP V1/V2/V3; Веб-управление
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24

Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90 (без конденсата)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Да	Да
Производитель	Tenda	Tenda
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.