

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda TEG1124P-24-250W	Tenda G3310P-8-150W
Код ДИАС	11734	12941
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 499 руб.	18 599 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178	294x44x179,6
Бюджет PoE, Вт	225	130
Буфер пакетов, Мб	2	—
Количество портов PoE	24	8
Индикаторы	24 x Link/Act; 24 x PoE; 1 x Power	10 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x PoE-MAX; 1 x Power
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	14,9
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d
Охлаждение	Да	—
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Общее количество портов	24	10
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)
Безопасность	—	Поддерживается привязка MAC-адреса
Интерфейс управления	—	Облачное управление
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	Tenda	Tenda
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.