

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                             | Предлагаемая замена                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Tenda TEG1124P-24-250W</b>                                                  | <b>Dahua DH-PFS4226-24ET-240</b>                                                                                   |
| Код ДИАС                                                                 | 11734                                                                          | 17650                                                                                                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 20 499 руб.                                                                    | 34 590 руб.                                                                                                        |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                      | удалённый склад                                                                                                    |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+45                                                                        | -10...+55                                                                                                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x44x178                                                                     | 440x44x300                                                                                                         |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 225                                                                            | 240                                                                                                                |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 2                                                                              | 2,75                                                                                                               |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                             | 60                                                                                                                 |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                                                              | 4                                                                                                                  |
| Индикаторы                                                               | 24 x Link/Act; 24 x PoE; 1 x Power                                             | —                                                                                                                  |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсата)                                                         | 10-90                                                                                                              |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 48                                                                             | 8                                                                                                                  |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 35,7                                                                           | 6,55                                                                                                               |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z                                                       |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                              | 4                                                                                                                  |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                               | IEEE 802.3 af/at/bt                                                                                                |
| Охлаждение                                                               | Да                                                                             | Нет                                                                                                                |
| Способ монтажа                                                           | В стойку / на стол                                                             | В стойку                                                                                                           |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                  | Управляемый L2                                                                                                     |
| Производитель                                                            | Tenda                                                                          | Dahua                                                                                                              |
| Общее количество портов                                                  | 24                                                                             | 28                                                                                                                 |
| Вес нетто, кг                                                            | —                                                                              | 3,51                                                                                                               |
| Количество SFP портов                                                    | —                                                                              | 2                                                                                                                  |
| QoS                                                                      | —                                                                              | высокий и низкий приоритет, WRR 802.1P, DSCP                                                                       |
| Безопасность                                                             | —                                                                              | аппаратное обеспечение поддерживает привязку IP + MAC на основе порта<br>поддержка аутентификации порта IEEE802.1x |
| Интерфейс управления                                                     | —                                                                              | WEB (протокол http и https) поддержка SNMP V1/V2C/V3                                                               |
| Функции уровня 2                                                         | —                                                                              | 802.1Q Standard VLAN                                                                                               |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                                                   | AC 100-240 В                                                                                                       |
| Количество портов PoE                                                    | 24                                                                             | 24                                                                                                                 |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                      | Коммутаторы для помещения                                                                                          |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                            | 250                                                                                                                |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.