

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda TEG1124P-24-250W	Uniview NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN
Код ДИАС	11734	81826
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 499 руб.	22 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178	440x44x189,8
Бюджет PoE, Вт	225	250
Буфер пакетов, Мб	2	4
Количество портов PoE	24	16
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Индикаторы	24 x Link/Act; 24 x PoE; 1 x Power	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	5,36
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Охлаждение	Да	Нет
Способ монтажа	В стойку / на стол	—
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Tenda	UNV
Общее количество портов	24	18
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 адресов.
Интерфейс управления	—	Web-управление
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.