

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda TEG1124P-24-250W	Hikvision DS-3E1518P-SI-16P2F
Код ДИАС	11734	94552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 499 руб.	26 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178	440x44x220,8
Питание	AC 100-240 В	100–240 В AC, 50/60 Гц, макс. 4 А
Бюджет PoE, Вт	225	230
Буфер пакетов, Мб	2	4,1
Количество портов PoE	24	16
Индикаторы	24 x Link/Act; 24 x PoE; 1 x Power	Статус портов, PoE, PoE-MAX, питание
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	5–95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	41,66
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	STP/RSTP/ERPS, VLAN 802.1Q, SNMP v1/v2c, LLDP
Охлаждение	Да	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Производитель	Tenda	Hikvision
Дальность режима передачи, м	250	До 300
Общее количество портов	24	18
Функции уровня 2	—	VLAN, QoS, агрегирование каналов, зеркалирование портов
QoS	—	Поддержка приоритизации, SP/WRR
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс, Hik-Partner Pro, Hik-Central Pro
Количество SFP портов	—	2
Безопасность	—	ACL (до 64 записей), IPSG (до 256 записей), DHCP Snooping
Вес нетто, кг	—	2,56
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.