

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda TEG1124P-24-250W	Tenda G1120P-16-150W
Код ДИАС	11734	98290
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 499 руб.	18 799 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178	440x178,8x44
Питание	AC 100-240 В	AC: 100–240В, 50/60 Гц
Бюджет PoE, Вт	225	150
Буфер пакетов, Мб	2	4
Количество портов PoE	24	16
Индикаторы	24 x Link/Act; 24 x PoE; 1 x Power	Link/Act для каждого порта, PoE Max для каждого порта, Power
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10–90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	29,8
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3a
Охлаждение	Да	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стену
Дальность режима передачи, м	250	250 (для портов 9-16 в режиме Extend)
Общее количество портов	24	20
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	Поддержка приоритезации в режиме Priority (порты 1-8)
Функции уровня 2	—	Четыре режима переключения: Standard, Priority, Extend, VLAN
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.