

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC6415SR-X5UPW-VG</b>         | <b>Uniview IPC6412LR-X5UPW-VG</b>         |
| Код ДИАС                                 | 11798                                     | 60578                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 35 290 руб.                               | 32 390 руб.                               |
| Наличие                                  | под заказ                                 | удалённый склад                           |
| Число пикселей, Мп                       | 5                                         | 2                                         |
| Максимальное разрешение                  | 2880x1620                                 | 1920x1080                                 |
| RS-485                                   | Нет                                       | Да                                        |
| Автофокус                                | Нет                                       | Да                                        |
| Вес нетто, кг                            | 0,76                                      | 0,76                                      |
| Рабочая температура, С°                  | -20...+50                                 | -20...+50                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф129x143,6                                | Ф129x143,6                                |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                        | 16                                        |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                        | 30                                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                        | 30                                        |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3at)                    | DC 12 В, PoE (802.3at)                    |
| Потребляемая мощность, Вт                | 15                                        | 15                                        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                                     | 0,003                                     |
| Угол обзора D °                          | 131.5-39.8                                | 131.5-39.8                                |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                            | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                          | 56-17.7                                   | 56-17.7                                   |
| Угол обзора H °                          | 106.9-30.6                                | 106.9-30.6                                |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.7-13.5                                  | 2.7-13.5                                  |
| Класс защиты                             | Нет                                       | Нет                                       |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                                    | Да                                        | Да                                        |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                       | Нет                                       |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                       | Нет                                       |
| Встроенный динамик                       | Да                                        | Да                                        |
| Вторжение в зону                         | Да                                        | Да                                        |
| Дворник                                  | Нет                                       | Нет                                       |
| Детектор движения                        | Да                                        | Да                                        |
| Детектор лиц                             | Да                                        | Да                                        |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Нет                                       |
| Кнопка сброса                            | Да                                        | Да                                        |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                         | microSD до 256 Гб                         |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                               | 1/2.7" CMOS                               |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Пересечение линии      | Да                | Да                |
| Поддержка ONVIF        | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP         | Да                | Да                |
| Подсчет людей          | Нет               | Нет               |
| Режим «День/ночь»      | ICR переключатель | ICR переключатель |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45             | RJ-45             |
| Тип объектива          | Моторизованный    | Моторизованный    |
| Тип подсветки          | IR                | IR                |
| Тревожные входы/выходы | 1/1               | 1/1               |
| Тепловизор             | Нет               | Нет               |
| Встроенный микрофон    | Да                | Да                |
| Грозозащита            | Да                | Да                |
| Производитель          | UNV               | UNV               |
| Анализ поведения       | Нет               | —                 |
| Обогреватель           | Нет               | —                 |
| Распознавание номеров  | Нет               | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.