

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC6415SR-X5UPW-VG</b>         | <b>Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 11798                                     | 78200                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 35 290 руб.                               | 22 990 руб.                                       |
| Наличие                                  | под заказ                                 | есть во Владивостоке                              |
| Вес нетто, кг                            | 0,76                                      | 0,6                                               |
| Рабочая температура, С°                  | -20...+50                                 | -30...+60                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ129x143,6                                | Φ121,5x97,6                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                        | 8                                                 |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG               |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                        | 25                                                |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3at)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                            |
| Потребляемая мощность, Вт                | 15                                        | 8,5                                               |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                                     | 0,005                                             |
| Угол обзора D °                          | 131.5-39.8                                | 122                                               |
| Число пикселей, Мп                       | 5                                         | 4                                                 |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                            | —                                                 |
| Угол обзора V °                          | 56-17.7                                   | 57                                                |
| Угол обзора H °                          | 106.9-30.6                                | 104                                               |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   HLC                                |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.7-13.5                                  | 2.8                                               |
| Класс защиты                             | Нет                                       | IP67                                              |
| Wi-Fi                                    | Да                                        | Нет                                               |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                       | аудиовход/выход 1/1                               |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                       | IK10                                              |
| Встроенный динамик                       | Да                                        | Нет                                               |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Да                                                |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Да                                                |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                         | microSD до 512 Гб                                 |
| Максимальное разрешение                  | 2880x1620                                 | 2688x1520                                         |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                               | 1/2.9" CMOS                                       |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                        | Нет                                               |
| Подсчет людей                            | Нет                                       | Да                                                |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                         | —                                                 |
| Тип объектива                            | Моторизованный                            | С фиксированным фокусным расстоянием              |
| Тип подсветки                            | IR                                        | IR/LED                                            |
| Грозозащита                              | Да                                        | Нет                                               |
| Производитель                            | UNV                                       | Hikvision                                         |
| Другая аналитика                         | —                                         | Да                                                |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Дальность действия подсветки, м | 30           | 30           |
| WDR                             | WDR (120 dB) | WDR (120 dB) |
| Вторжение в зону                | Да           | Да           |
| Дворник                         | Нет          | Нет          |
| Детектор движения               | Да           | Да           |
| Детектор лиц                    | Да           | Да           |
| Кнопка сброса                   | Да           | Да           |
| Пересечение линии               | Да           | Да           |
| Поддержка RTSP                  | Да           | Да           |
| Сетевой интерфейс               | RJ-45        | RJ-45        |
| RS-485                          | Нет          | Нет          |
| Тревожные входы/выходы          | 1/1          | 1/1          |
| Тепловизор                      | Нет          | Нет          |
| Встроенный микрофон             | Да           | Да           |
| Анализ поведения                | Нет          | Нет          |
| Автофокус                       | Нет          | Нет          |
| Обогреватель                    | Нет          | Нет          |
| Распознавание номеров           | Нет          | Нет          |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.