

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC3632SB-ADZK-IO</b>          | <b>Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 11802                                     | 85708                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 29 190 руб.                               | 22 190 руб.                                |
| Наличие                                  | удалённый склад                           | есть во Владивостоке                       |
| Вес нетто, кг                            | 0,69                                      | 0,39                                       |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                 | -30...+60                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф129х110                                  | Ф110х59,2                                  |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                        | 8                                          |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG        |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                        | 30                                         |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                        | 25                                         |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7                                         | 8                                          |
| Светочувствительность, Lux               | 0,001                                     | 0,005                                      |
| Угол обзора D °                          | 111-33.1                                  | 122                                        |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                            | —                                          |
| Угол обзора V °                          | 54.2-16.3                                 | 57                                         |
| Угол обзора H °                          | 107.4-29.2                                | 104                                        |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   HLC                         |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.7-13.5                                  | 2.8                                        |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                      | IK08                                       |
| Детектор движения                        | Нет                                       | Да                                         |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Да                                         |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                         | microSD до 512 Гб                          |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                                 | 2688x1520                                  |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                               | 1/2.9" CMOS                                |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                        | Нет                                        |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                         | —                                          |
| Тип объектива                            | Моторизованный                            | С фиксированным фокусным расстоянием       |
| Тип подсветки                            | IR                                        | IR/LED                                     |
| Грозозащита                              | Да                                        | —                                          |
| Производитель                            | UNV                                       | Hikvision                                  |
| Другая аналитика                         | —                                         | Да                                         |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                     |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                         | 2                                          |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                       |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                               |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                        |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                       | Нет                                        |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Нет                                        |

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Вторжение в зону       | Да    | Да    |
| Дворник                | Нет   | —     |
| Детектор лиц           | Да    | Да    |
| Детектор людей         | Да    | Да    |
| Кнопка сброса          | Да    | Да    |
| Обогреватель           | Нет   | —     |
| Пересечение линии      | Да    | Да    |
| Поддержка RTSP         | Да    | Да    |
| Подсчет людей          | Да    | Да    |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45 | RJ-45 |
| RS-485                 | Нет   | Нет   |
| Тревожные входы/выходы | Нет   | Нет   |
| Тепловизор             | Нет   | Нет   |
| Встроенный микрофон    | Да    | Да    |
| Анализ поведения       | Нет   | —     |
| Автофокус              | Нет   | Нет   |
| Распознавание номеров  | Нет   | —     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.