

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC354SB-ADNF40K-I0</b>        | <b>HiWatch DS-I402(D)(4mm)</b>      |
| Код ДИАС                         | 11822                                     | 26406                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 21 090 руб.                               | 11 690 руб.                         |
| Наличие                          | удалённый склад                           | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                    | 0,22                                      | 0,52                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф109х62                                   | Ф110,8х84,7                         |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                        | 8                                   |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Максимальная частота кадров, fps | 60                                        | 30                                  |
| Потребляемая мощность, Вт        | 4,5                                       | 6,5                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                    | 0,01                                |
| Угол обзора D °                  | 111.1                                     | 90                                  |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                            | 1/3 - 1/100 000 с                   |
| Угол обзора V °                  | 55.3                                      | 41                                  |
| Угол обзора H °                  | 101.1                                     | 76                                  |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   ROI                  |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                       | Нет                                 |
| Вандаलोзащищенность              | Нет                                       | IK10                                |
| Вторжение в зону                 | Да                                        | Нет                                 |
| Детектор движения                | Да                                        | Нет                                 |
| Детектор лиц                     | Да                                        | Нет                                 |
| Детектор людей                   | Да                                        | Нет                                 |
| Кнопка сброса                    | Да                                        | Нет                                 |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                         | Нет                                 |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                                 | 2560x1440                           |
| Матрица                          | 1/2.7" CMOS                               | 1/3" CMOS                           |
| Пересечение линии                | Да                                        | Нет                                 |
| Подсчет людей                    | Да                                        | Нет                                 |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                         | Механический ИК-фильтр              |
| Тип подсветки                    | IR                                        | EXIR                                |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                       | Нет                                 |
| Встроенный микрофон              | Да                                        | Нет                                 |
| Грозозащита                      | Да                                        | Нет                                 |
| Производитель                    | UNV                                       | HiWatch                             |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                 | -40...+60                           |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                        | 30                                  |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Число пикселей, Мп               | 4                                         | 4                                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                         | 4                                   |
| Класс защиты                     | IP67                                      | IP67                                |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| WDR                                      | WDR (120 dB)                         | WDR (120 dB)                         |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный динамик                       | Нет                                  | Нет                                  |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика                         | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.