

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2020-10T-POE-IN	TRASSIR TR-NS1110-120-8POE
Код ДИАС	11834	19151
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 690 руб.	10 190 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	0,29	0,8
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	171x25,5x101	210x35x150
Питание	DC 48 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	88	120
Буфер пакетов, Мб	0,448	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Относительная влажность, %	10-90	5-90
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,48
Стандарты и протоколы	EEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Таблицы MAC-адресов, К	1	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Производитель	UNV	TRASSIR
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Дальность режима передачи, м	—	250
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1 A+B; 2-8 A
Охлаждение	—	Пассивное
Количество портов PoE	8	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	10	10
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__