

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                                                                            | Предлагаемая замена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Uniview NSW5110-24GT4GP-IN</b>                                                                                                                                             | <b>OSNOVO SW-72402/L2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Код ДИАС                                                                 | 11837                                                                                                                                                                         | 75803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 55 590 руб.                                                                                                                                                                   | 29 038 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                                                                                                                                               | удалённый склад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Вес нетто, кг                                                            | 3,6                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x44x208                                                                                                                                                                    | 440x44x220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Количество SFP портов                                                    | 4                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| QoS                                                                      | Поддержка качества аппаратных очередей QOS, 802.1p                                                                                                                            | IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Безопасность                                                             | Поддержка: времени фильтрации Mac, данных белого списка, очистки таблицы MAC-адресов, привязки Mac-адресов, максимальных настроек качества Mac, данных черного списка, режима | Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Индикаторы                                                               | Link/Ack, Power                                                                                                                                                               | SPD; ACT; PWR; SFP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Интерфейс управления                                                     | Web-управление, Telnet                                                                                                                                                        | Консольный порт, Уровень управления L2 (Full managed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)                                                                                                                                                       | 0-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 56                                                                                                                                                                            | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 41,66                                                                                                                                                                         | 1,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x                                                                                                                    | Support standard IP/ Extend IP / MAC IP / ARP ACL; IGMP snooping and IGMP Query mode for Multi-media application; Port mirror and bandwidth control; GVRP function; IEEE802.3x Flow control; Port Based VLAN / 802 .1Q TagVLAN; IEEE802.3ad Port trunk wit LACP; Spanning tree protocol IEEE 802.1d; IEEE 802.1p class of service; IEEE 802.1x user authentication; Broadcast storm filter; DHCP server and client; System event log; Command line interface management; Management by |
| Производитель                                                            | UNV                                                                                                                                                                           | OSNOVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                                                                                                                                                | Управляемый L2+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Общее количество портов                                                  | 28                                                                                                                                                                            | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | —                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Функции уровня 2                                                         | —                                                                                                                                                                             | VLAN, QOS, Static ARP, Static Routing, IGMP snooping, Link Aggregation и тд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Поддержка jumbo frame                                                    | —                                                                                                                                                                             | 16 КБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                                                                                                                                       | 0...+40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                        |                           |                           |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Питание                | АС 100-240 В              | АС 100-240 В              |
| Количество портов PoE  | 0                         | 0                         |
| Таблицы MAC-адресов, К | 8                         | 8                         |
| Тип (Коммутаторы)      | Коммутаторы для помещения | Коммутаторы для помещения |
| Способ монтажа         | В стойку                  | В стойку                  |
| Охлаждение             | —                         | Нет                       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.