

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW5110-24GT4GP-IN	Uniview NSW1010-8GT-IN
Код ДИАС	11837	81816
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	55 590 руб.	3 190 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	3,6	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x208	145x21,5x60
Буфер пакетов, Мб	4	—
Количество портов PoE	0	—
Количество SFP портов	4	—
QoS	Поддержка качества аппаратных очередей QOS, 802.1p	—
Безопасность	Поддержка: времени фильтрации Mac, данных белого списка, очистки таблицы MAC-адресов, привязки Mac-адресов, максимальных настроек качества Mac, данных черного списка, режима	—
Индикаторы	Link/Ack, Power	—
Интерфейс управления	Web-управление, Telnet	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,66	11,9
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x	IEEE802.3 и IEEE802.3u.
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Способ монтажа	В стойку	На стол / на стену
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	28	8
Поддержка jumbo frame	—	15 КБ
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	UNV	UNV

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.