

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 457 SKAT-UPS 1500/900	IPRON 1192977
Код ДИАС	12178	47083
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	37 100 руб.	43 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	10,1	13,2
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	158x198x380	438x86,5x436
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Защита от всплесков напряжения	185 Дж	405 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	RJ-45	—
Влажность, %	0-80 при 25°С	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-6	2-10
Выходные разъемы	2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4	4 x IEC C13
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Частота тока вход, Гц	50 ±1%	50-60
Диапазон входного напряжения, В	170-270	176-288
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	Бастион	IPRON
Акустический шум, <дБ	—	45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при U _{вх} > 233 / 243 / 254 В, U _{вых} =0,88 x U _{вх} ; при U _{вх} < 198 / 207 / 216 В, U _{вых} =1,14 x U _{вх} .
Частота тока выход, Гц	—	50/60
USB-порт	Да	Да
Активная мощность, Ватт	900	900
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Аварийное отключение EPO	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.