

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>Бастион 457 SKAT-UPS 1500/900</b> | <b>НИКОМАХ GL-UPS-OL01L-1-1/2*9a</b>    |
| Код ДИАС                                       | 12178                                | 86607                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 37 100 руб.                          | 36 000 руб.                             |
| Наличие                                        | под заказ                            | под заказ                               |
| Вес нетто, кг                                  | 10,1                                 | 12                                      |
| Рабочая температура, С°                        | +5...+40                             | 0...+40                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 158x198x380                          | 438x88x310                              |
| Полная мощность, ВА                            | 1 500                                | 1 000                                   |
| Активная мощность, Ватт                        | 900                                  | 800                                     |
| Защита от всплесков напряжения                 | 185 Дж                               | Да                                      |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | RJ-45                                | —                                       |
| Влажность, %                                   | 0-80 при 25°C                        | 20-90 (без конденсата)                  |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-6                                  | 0-4                                     |
| Выходные разъемы                               | 2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4         | 6 x IEC C13                             |
| Частота тока вход, Гц                          | 50 ±1%                               | 40-70                                   |
| Диапазон входного напряжения, В                | 170-270                              | 160-275                                 |
| Класс защиты                                   | IP20                                 | —                                       |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные      | —                                       |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный                | Онлайн                                  |
| Форм-фактор                                    | Напольный                            | В 19" стойку или на плоскую поверхность |
| Форма напряжения                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды  | Синусоидальный сигнал                   |
| Производитель                                  | Бастион                              | НИКОМАХ                                 |
| Поддержка SNMP                                 | Нет                                  | Да                                      |
| Типовое время перезарядки, часов               | 8,000                                | —                                       |
| Частота тока выход, Гц                         | —                                    | 50-60 ± 0.3                             |
| Акустический шум, <дБ                          | —                                    | 50                                      |
| USB-порт                                       | Да                                   | Да                                      |
| Защита от короткого замыкания                  | Да                                   | Да                                      |
| Защита от перегрузок                           | Да                                   | Да                                      |
| Выходное напряжение, В                         | 220                                  | 220                                     |
| Напряжение, В                                  | 12                                   | 12                                      |
| Емкость, Ач                                    | 9                                    | 9                                       |
| Количество аккумуляторов                       | 2                                    | 2                                       |
| АКБ в комплекте                                | Да                                   | Да                                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_