

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                         | Предлагаемая замена       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2XE6242F-IS/316L (4mm)</b> | <b>Релион 00000011339</b> |
| Код ДИАС                                 | 12185                                      | 82471                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                 | 53 800 руб.               |
| Наличие                                  | под заказ                                  | под заказ                 |
| Вес нетто, кг                            | 7,3                                        | 2,6                       |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                  | —                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 202x174x172                                | —                         |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                         | —                         |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, MJPEG                        | H.264, H.265, H.265+      |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                         | —                         |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                         | —                         |
| Питание                                  | AC 100–240 В, PoE (802.3af)                | PoE или 12 VDC            |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7                                          | 12                        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,01                                       | 0,003                     |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                          | 5                         |
| Скорость электронного затвора            | 1 ~ 1/100,000 с                            | —                         |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   Defog                       | —                         |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                          | 2.8                       |
| Класс защиты                             | IP68                                       | —                         |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                               | —                         |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                        | —                         |
| Вандалозащищенность                      | IK08                                       | —                         |
| Вторжение в зону                         | Да                                         | Нет                       |
| Детектор движения                        | Да                                         | Нет                       |
| Детектор лиц                             | Да                                         | Нет                       |
| Детектор людей                           | Да                                         | Нет                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                         | Нет                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                          | —                         |
| Максимальное разрешение                  | 2560x1440                                  | —                         |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                                  | 1/2.8" CMOS               |
| Пересечение линии                        | Да                                         | Нет                       |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                         | Нет                       |
| Поддержка RTSP                           | Да                                         | Нет                       |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                     | —                         |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                      | —                         |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием       | —                         |
| Тип подсветки                            | IR                                         | —                         |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                        | —                         |
| Производитель                            | Hikvision                                  | Релион                    |

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| Wi-Fi                 | Нет | Нет |
| Встроенный динамик    | Нет | Нет |
| Дворник               | Нет | Нет |
| Кнопка сброса         | Нет | Нет |
| Обогреватель          | Нет | Нет |
| Подсчет людей         | Нет | Нет |
| RS-485                | Нет | Нет |
| Тепловизор            | Нет | Нет |
| Встроенный микрофон   | Нет | Нет |
| Анализ поведения      | Нет | Нет |
| Автофокус             | Нет | Нет |
| Грозозащита           | Нет | Нет |
| Распознавание номеров | Нет | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.