

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XE6242F-IS/316L (4mm)	Релион 00000011315
Код ДИАС	12185	87494
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	41 700 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	7,3	—
Рабочая температура, С°	-30...+60	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	202x174x172	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	H.264 H.265 MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	—
Максимальная частота кадров, fps	25	—
Питание	AC 100–240 В, PoE (802.3af)	PoE или 12 VDC
Потребляемая мощность, Вт	7	8
Число пикселей, Мп	4	5
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100,000 с	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	—
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Класс защиты	IP68	—
WDR	WDR (120 dB)	—
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	—
Вандалозащищенность	IK08	—
Вторжение в зону	Да	Нет
Детектор движения	Да	Нет
Детектор лиц	Да	Нет
Детектор людей	Да	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	—
Максимальное разрешение	2560x1440	—
Пересечение линии	Да	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Поддержка RTSP	Да	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	—
Тип подсветки	IR	—
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Производитель	Hikvision	Релион
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Wi-Fi	Нет	Нет

Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.