

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                            | Предлагаемая замена                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD5A85G0-IZHS (2.8-12mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 12198                                         | 85696                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                    | 42 390 руб.                                    |
| Наличие                                  | под заказ                                     | есть во Владивостоке                           |
| Вес нетто, кг                            | 2,45                                          | 1,531                                          |
| Рабочая температура, С°                  | -50...+60                                     | -30...+60                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 144x144x347                                   | 97,9x94,2x332,8                                |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG           | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                            | 60                                             |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3at)                        | DC 12 В, PoE (802.3af)                         |
| Светочувствительность, Lux               | 0,007                                         | 0,005                                          |
| Угол обзора D °                          | 137-47                                        | 128.5-34.7                                     |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100 000 с                               | 1/3 - 1/100000 с                               |
| Угол обзора V °                          | 58-23                                         | 55.7-17                                        |
| Угол обзора H °                          | 112.4-41                                      | 106.5-30.2                                     |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI              | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                             | microSD до 512 Гб                              |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                   | 1/2.8" CMOS                                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                            | Нет                                            |
| Тип подсветки                            | IR                                            | EXIR                                           |
| Тревожные входы/выходы                   | 2/2                                           | 1/1                                            |
| Аудио вход/выход                         | —                                             | аудиовход/выход 1/1                            |
| Встроенный микрофон                      | —                                             | Да                                             |
| Вторжение в зону                         | —                                             | Да                                             |
| Детектор движения                        | —                                             | Да                                             |
| Детектор людей                           | —                                             | Да                                             |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                                             | Да                                             |
| Пересечение линии                        | —                                             | Да                                             |
| Поддержка RTSP                           | —                                             | Да                                             |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                            | 16                                             |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                            | 25                                             |
| Потребляемая мощность, Вт                | 15                                            | 15                                             |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                             | 8                                              |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                                        | 2.8-12                                         |
| Класс защиты                             | IP67                                          | IP67                                           |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                  | WDR (120 dB)                                   |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                          | IK10                                           |
| Кнопка сброса                            | Да                                            | Да                                             |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Максимальное разрешение | 3840x2160              | 3840x2160              |
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип объектива           | Моторизованный         | Моторизованный         |
| Производитель           | Hikvision              | Hikvision              |
| Автофокус               | —                      | Нет                    |
| Встроенный динамик      | —                      | Нет                    |
| Wi-Fi                   | —                      | Нет                    |
| RS-485                  | —                      | Нет                    |
| Грозозащита             | —                      | Нет                    |
| Детектор лиц            | —                      | Нет                    |
| Подсчет людей           | —                      | Нет                    |
| Дворник                 | —                      | Нет                    |
| Обогреватель            | —                      | Нет                    |
| Тепловизор              | —                      | Нет                    |
| Анализ поведения        | —                      | Нет                    |
| Распознавание номеров   | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.