

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD5A85G0-IZHS	Hikvision DS-2CD2T43G2-4LI(2.8mm)
Код ДИАС	2536332259	85697
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	24 590 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	2,45	1,15
Рабочая температура, С°	-50...+60	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	144x144x347	156x155x386
Битрейт видео, Мбит/с	16	8
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	50	80
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	15	11
Светочувствительность, Lux	0,007	0,005
Угол обзора D °	137-47	122
Число пикселей, Мп	8	4
Скорость электронного затвора	1 - 1/100 000 с	—
Угол обзора V °	58-23	57
Угол обзора H °	112.4-41	104
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Кнопка сброса	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	3840x2160	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	2/2	Нет
Поддержка RTSP	—	Да
Другая аналитика	—	Детектор саботажа
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Поддержка ONVIF	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Тип подсветки	IR	IR
Производитель	Hikvision	Hikvision
Автофокус	—	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.