

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G6F+Ex	TFortis PSW-2G8F+UPS-Box
Код ДИАС	12345	21262
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	297 650 руб.	107 500 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	30	—
Рабочая температура, С°	-60...+55	-60...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433х333х225	500х400х21
Питание	AC 230 В	AC 187-253 В
Количество портов PoE	6	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,2	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	10,65	11,47
Класс защиты	IP66/IP67	IP66
Общее количество портов	8	10
Бюджет PoE, Вт	160	160
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество SFP портов	2	2
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Встроенная грозозащита, кВ	4	4
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Производитель	TFortis	TFortis
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	100

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.