

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G6F+Ex	Релион 00000008607
Код ДИАС	12345	22863
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	297 650 руб.	54 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	30	6
Рабочая температура, С°	-60...+55	-45...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x333x225	400x300x175
Питание	AC 230 В	AC 110 В / 220 В, 50 Гц
Бюджет PoE, Вт	160	140
Количество портов PoE	6	4
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	—
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.	Web-интерфейс (IPv4), системный журнал
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,2	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	10,65	—
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)	STP(802.1d) / RSTP(802.1w).
Класс защиты	IP66/IP67	IP66
Производитель	TFortis	Релион
Дальность режима передачи, м	100	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Общее количество портов	8	6
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Индикаторы	—	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.