

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G6F+Ex	TFortis PSW-2G6F+UPS-Ex
Код ДИАС	12345	91042
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	297 650 руб.	664 350 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	30	50
Рабочая температура, С°	-60...+55	-60... +40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x333x225	464x464x264
Класс защиты	IP66/IP67	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Питание	AC 230 В	AC 230 В
Бюджет PoE, Вт	160	160
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	6	6
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Встроенная грозозащита, кВ	4	4
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,2	5,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	10,65	10,65
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Производитель	TFortis	TFortis
Дальность режима передачи, м	100	100
Общее количество портов	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.