

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 456 SKAT-UPS 1000-LI-2x7	Импульс SL12201
Код ДИАС	12432	91364
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 700 руб.	24 570 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	7,8	14,2
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	147x160x380	438x88x400
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	600	840
Защита от всплесков напряжения	185 Дж	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	RJ-45	Нет
Влажность, %	0-80 при 25°C	0-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-6	4
Выходные разъемы	2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4	IEC 320 C13 (компьютерный)
Частота тока вход, Гц	50 ±1%	50/60 (автонастройка)
Диапазон входного напряжения, В	170-270	165-290
Выходное напряжение, В	220	220-240
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	Бастион	Импульс
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60 ± 1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
USB-порт	Да	Да
Защита от перегрузок	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.