

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 456 SKAT-UPS 1000-LI-2x7	Бастион 8763 SKAT-UPS 1000-RACK-ON-E P3
Код ДИАС	12432	99311
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 700 руб.	73 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	7,8	5,6
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	147x160x380	440x86,5x329
Активная мощность, Ватт	600	1 000
Защита от всплесков напряжения	185 Дж	да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	RJ-45	нет
Влажность, %	0-80 при 25°С	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-6	0
Выходные разъемы	2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4	IEC C13 x 8
Частота тока вход, Гц	50 ±1%	40...70
Диапазон входного напряжения, В	170-270	110...300 (зависит от нагрузки, подробно см. табл. 1 п.2)
Выходное напряжение, В	220	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	24
Емкость, Ач	7	9
Поддержка SNMP	Нет	Да
АКБ в комплекте	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4 (до 90% ёмкости)
Подключение дополнительных батарей	—	да (внешние)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	да
Горячая замена батарей	—	да
Защита от короткого замыкания	—	да
Частота тока выход, Гц	—	осн. режим: 46...54 или 56...64; от АКБ: 50/60 ±0,1
Защита АКБ	—	да (от перезаряда и глубокого разряда)
Аварийное отключение EPO	—	да
Акустический шум, <дБ	—	55
USB-порт	Да	да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Защита от перегрузок	Да	да
Класс защиты	IP20	IP20

Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	Бастион	Бастион
Количество аккумуляторов	2	2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 09:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.