

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                         | Предлагаемая замена                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>CyberPower PR2200ERTXL2UA</b>                           | <b>PowerCom 1152608</b>                                                                                                  |
| Код ДИАС                                       | 12443                                                      | 27090                                                                                                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 259 634 руб.                                               | 61 061 руб.                                                                                                              |
| Наличие                                        | под заказ                                                  | под заказ                                                                                                                |
| Вес нетто, кг                                  | 31,8                                                       | 28,4                                                                                                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 433x86,5x500                                               | 428x130x353                                                                                                              |
| Аварийное отключение EPO                       | Да                                                         | —                                                                                                                        |
| Активная мощность, Ватт                        | 2 200                                                      | 1 760                                                                                                                    |
| Защита от всплесков напряжения                 | 2430 Дж                                                    | 320 Дж., 2мс                                                                                                             |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Две ступени повышения / одна ступень понижения             | —                                                                                                                        |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсата)                                      | 0-95 (без конденсации)                                                                                                   |
| Время переключения на батарею, мс              | 4                                                          | 2-4                                                                                                                      |
| Выходные разъемы                               | 6 x IEC C13, 2 x IEC C19                                   | 8 розеток IEC-320 C13 с резервным питанием                                                                               |
| Защита от перегрузок                           | Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель | Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 ± 3                                                  | 50/60 ±10%                                                                                                               |
| Диапазон входного напряжения, В                | 159-288                                                    | 160-300                                                                                                                  |
| Выходное напряжение, В                         | 220                                                        | 220/230/240 ± 5%                                                                                                         |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                                      | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                      |
| Производитель                                  | CyberPower                                                 | PowerCom                                                                                                                 |
| Емкость, Ач                                    | 6                                                          | 7                                                                                                                        |
| Количество аккумуляторов                       | 8                                                          | 4                                                                                                                        |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                                         | Нет                                                                                                                      |
| Типовое время перезарядки, часов               | 3,000                                                      | 8,000                                                                                                                    |
| Акустический шум, <дБ                          | —                                                          | 40                                                                                                                       |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | —                                                          | Порт RJ-45 совместимый с UTP                                                                                             |
| Защита от короткого замыкания                  | —                                                          | Немедленное отключение ИБП                                                                                               |
| Защита АКБ                                     | —                                                          | При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора                          |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                    | 0...+40                                                                                                                  |
| USB-порт                                       | Да                                                         | Да                                                                                                                       |
| Полная мощность, ВА                            | 2 200                                                      | 2 200                                                                                                                    |
| Горячая замена батарей                         | Да                                                         | Да                                                                                                                       |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 1%                                                 | 50/60 ±1%                                                                                                                |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                            | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                          |

|                 |                       |                       |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Тип ИБП         | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный |
| Форм-фактор     | В 19" стойку          | В 19" стойку          |
| Напряжение, В   | 12                    | 12                    |
| Поддержка SNMP  | Да                    | Да                    |
| АКБ в комплекте | Да                    | Да                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 19:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.