

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR2200ERTXL2UA	CyberPower VP1200ELCD
Код ДИАС	12443	67725
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	259 634 руб.	29 726 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	31,8	9,62
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x86,5x500	100x281x355
Полная мощность, ВА	2 200	1 200
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	2 200	720
Защита от всплесков напряжения	2430 Дж	450 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Две ступени повышения / одна ступень понижения	Одинарное повышение, одинарное понижение
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-90 (без конденсата)
Выходные разъемы	6 x IEC C13, 2 x IEC C19	4 x Schuko
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель	Да
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	159-288	167-295
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Поддержка SNMP	Да	Нет
Емкость, Ач	6	7,2
Количество аккумуляторов	8	1
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	3,000	8,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	4	4
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.