

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR2200ERTXL2UA	IPPON 2149951
Код ДИАС	12443	98633
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	259 634 руб.	76 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	31,8	13,05
Рабочая температура, С°	0...+40	-20 ...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x86,5x500	440x85x485
Полная мощность, ВА	2 200	2 000
Активная мощность, Ватт	2 200	2 000
Защита от всплесков напряжения	2430 Дж	585
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Две ступени повышения / одна ступень понижения	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	20-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	0
Выходные разъемы	6 x IEC C13, 2 x IEC C19	8xIEC C13
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель	Да (переход на байпас при 102-150%)
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	—
Диапазон входного напряжения, В	159-288	110-300 В (при 50% нагрузке), 176-276 В (при 100% нагрузке)
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Натрий-ионные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	6	6,4
Количество аккумуляторов	8	6
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	3,000	<1 час 20 минут (при +25°C)
Класс защиты	—	IP20
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита АКБ	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.