

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                         | Заявлено в проекте     | Предлагаемая замена                                      |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>           | <b>Hanwha SMT-3240</b> | <b>Hikvision DS-D5022F2-2V2(O-STD)(EU)</b>               |
| Код ДИАС                | 12716                  | 87565                                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)   | 183 536 руб.           | 16 400 руб.                                              |
| Наличие                 | под заказ              | удалённый склад                                          |
| Вес нетто, кг           | 8                      | 2                                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)    | 714,6x485,7x200,9      | 493,26x290,13x42,35 (без подставки)                      |
| Питание                 | AC 100-240 В           | DC 12 В, 2,0 А (внешний адаптер),<br>потребление ? 24 Вт |
| Яркость, кд/м2          | 60                     | 250                                                      |
| Время отклика, мс       | 14                     | 8                                                        |
| Выходы                  | 4W Stereo, Audio Out   | Audio Out (3,5 мм)                                       |
| Диагональ экрана, "     | 32                     | 21                                                       |
| Дополнительные входы    | DP                     | Нет                                                      |
| Контрастность           | 1200:1                 | 4000:1                                                   |
| Разрешение экрана       | 3840x2160              | 1920x1080                                                |
| Производитель           | Hanwha                 | Hikvision                                                |
| Частота обновления, Гц  | 60                     | 100 (макс.) / 60 (тип.)                                  |
| VGA (вход)              | —                      | 1                                                        |
| Рабочая температура, С° | 0...+40                | 0 ... +40                                                |
| HDMI (вход)             | 1                      | 1                                                        |
| Тип матрицы             | VA                     | VA                                                       |
| Угол обзора             | H178 °, V178 °         | H178 °, V178 °                                           |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.