

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HDW5241HP-AS-PV-0600B</b> | <b>Hikvision DS-2CD2527G2-LS(4mm)(C)</b> |
| Код ДИАС                                 | 12899                                     | 47123                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                | 23 390 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                                 | удалённый склад                          |
| Вес нетто, кг                            | 0,49                                      | 0,375                                    |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                 | -40...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ122x113,5                                | Φ110x57,4                                |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                        | 30                                       |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7                                         | 7,6                                      |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                     | 0,005                                    |
| Угол обзора V °                          | 30                                        | 46                                       |
| Угол обзора H °                          | 53                                        | 84                                       |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI          | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 |
| Фокусное расстояние, мм                  | 6                                         | 4                                        |
| Встроенный динамик                       | Да                                        | Нет                                      |
| Вторжение в зону                         | Нет                                       | Да                                       |
| Детектор движения                        | Нет                                       | Да                                       |
| Детектор лиц                             | Нет                                       | Да                                       |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Да                                       |
| Кнопка сброса                            | Нет                                       | Да                                       |
| Пересечение линии                        | Нет                                       | Да                                       |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                         | —                                        |
| Тип подсветки                            | IR                                        | LED                                      |
| Производитель                            | Dahua                                     | Hikvision                                |
| Угол обзора D °                          | —                                         | 98                                       |
| Вандалозащищенность                      | —                                         | IK08                                     |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                         | 8                                        |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG       | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                        | 25                                       |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                         | 2                                        |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                         | 1/3 - 1/100,000 с                        |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                     |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                             |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                      |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                       | аудиовход/выход 1/1                      |
| Дворник                                  | Нет                                       | Нет                                      |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Нет                                      |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                         | microSD до 256 Гб                        |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное разрешение | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Матрица                 | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей           | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы  | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения        | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус               | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита             | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.