

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua<br/>DH-IPC-HDW5241TMP-AS-LED-0600B</b>     | <b>Dahua DH-IPC-HDW2249TP-S-IL-0360B</b> |
| Код ДИАС                                 | 12905                                               | 54584                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                          | 11 090 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                                           | под заказ                                |
| Вес нетто, кг                            | 0,54                                                | 0,37                                     |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                           | —                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ106х93,6                                           | ф109,9х100,9                             |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                                   | —                                        |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG      |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                                  | 30                                       |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7,2                                                 | 4,4                                      |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                                   | —                                        |
| Угол обзора V °                          | 30                                                  | —                                        |
| Угол обзора H °                          | 53                                                  | —                                        |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 |
| Фокусное расстояние, мм                  | 6                                                   | 3.6                                      |
| Вторжение в зону                         | Нет                                                 | Да                                       |
| Детектор движения                        | Нет                                                 | Да                                       |
| Детектор лиц                             | Да                                                  | Нет                                      |
| Пересечение линии                        | Нет                                                 | Да                                       |
| Подсчет людей                            | Да                                                  | Нет                                      |
| Режим «День/ночь»                        | Электронный ИК-фильтр                               | Механический ИК-фильтр                   |
| Тип подсветки                            | LED                                                 | IR                                       |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                  | 25                                       |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                              | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                               | 0,002                                    |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                                   | 2                                        |
| Класс защиты                             | IP67                                                | IP67                                     |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                        | WDR (120 dB)                             |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                 | Нет                                      |
| Встроенный динамик                       | Нет                                                 | Нет                                      |
| Дворник                                  | Нет                                                 | Нет                                      |
| Детектор людей                           | Нет                                                 | Нет                                      |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                 | Нет                                      |
| Кнопка сброса                            | Нет                                                 | Нет                                      |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                                   | microSD до 256 Гб                        |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                                           | 1920x1080                                |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Матрица                | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель           | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения       | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус              | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель          | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |
| Аудио вход/выход       | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность    | —                                    | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы | —                                    | Нет                                  |
| Грозозащита            | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.