

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                     | Предлагаемая замена                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua<br/>DH-IPC-HDW5241TMP-AS-LED-0600B</b>        | <b>Dahua DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0360B</b> |
| Код ДИАС                                 | 12905                                                  | 64716                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                             | 13 690 руб.                             |
| Наличие                                  | под заказ                                              | под заказ                               |
| Вес нетто, кг                            | 0,54                                                   | 0,48                                    |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                              | -40...+60                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ106х93,6                                              | Φ109,9х81                               |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B,<br>H.264H, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                                     | 50                                      |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7,2                                                    | 7,7                                     |
| Угол обзора V °                          | 30                                                     | 46                                      |
| Угол обзора H °                          | 53                                                     | 87                                      |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                       | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                |
| Фокусное расстояние, мм                  | 6                                                      | 3.6                                     |
| Вторжение в зону                         | Нет                                                    | Да                                      |
| Детектор движения                        | Нет                                                    | Да                                      |
| Детектор лиц                             | Да                                                     | Нет                                     |
| Пересечение линии                        | Нет                                                    | Да                                      |
| Подсчет людей                            | Да                                                     | Нет                                     |
| Режим «День/ночь»                        | Электронный ИК-фильтр                                  | Механический ИК-фильтр                  |
| Тип подсветки                            | LED                                                    | IR                                      |
| Угол обзора D °                          | —                                                      | 104                                     |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                                      | 8                                       |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                     | 25                                      |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                                 | DC 12 В, PoE (802.3af)                  |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                                  | 0,002                                   |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                                      | 2                                       |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                                      | 1/3 - 1/100000 с                        |
| Класс защиты                             | IP67                                                   | IP67                                    |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                           | WDR (120 dB)                            |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                    | Нет                                     |
| Встроенный динамик                       | Нет                                                    | Нет                                     |
| Дворник                                  | Нет                                                    | Нет                                     |
| Детектор людей                           | Нет                                                    | Нет                                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                    | Нет                                     |
| Кнопка сброса                            | Нет                                                    | —                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                                      | microSD до 256 Гб                       |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное разрешение | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Матрица                 | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения        | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус               | Нет                                  | —                                    |
| Производитель           | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Аудио вход/выход        | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность     | —                                    | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы  | —                                    | Нет                                  |
| Грозозащита             | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.