

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                               | Предлагаемая замена                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Tenda F1110P-8-102W</b>                                       | <b>Tenda F1106P-4-63W</b>                             |
| Код ДИАС                                                                 | 12933                                                            | 12931                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 7 599 руб.                                                       | 2 999 руб.                                            |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                                  | удалённый склад                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 177,5x26x104                                                     | 100x26x100                                            |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 99                                                               | 60                                                    |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                                                                | —                                                     |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                                                | 4                                                     |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 5,6                                                              | 1,2                                                   |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x и IEEE802.3af/at |
| Общее количество портов                                                  | 10                                                               | 6                                                     |
| Индикаторы                                                               | —                                                                | 6 x Link/Ack LED; 1 x Power LED                       |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | —                                                                | 1,34                                                  |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | —                                                                | 1                                                     |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                          | 0...+40                                               |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                                     | AC 100-240 В                                          |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                               | 30                                                    |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                                                | 6                                                     |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)                                          | 10-90 (без конденсации)                               |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                 | IEEE 802.3 af/at                                      |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                        | Коммутаторы для помещения                             |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                          | На стол                                               |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                    | Неуправляемый                                         |
| Производитель                                                            | Tenda                                                            | Tenda                                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.