

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda F1110P-8-102W	Tenda G3310P-8-150W
Код ДИАС	12933	12941
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 599 руб.	18 599 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	177,5x26x104	294x44x179,6
Бюджет PoE, Вт	99	130
Буфер пакетов, Мб	4	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	20
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)
Безопасность	—	Поддерживается привязка MAC-адреса
Индикаторы	—	10 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x PoE-MAX; 1 x Power
Интерфейс управления	—	Облачное управление
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	14,9
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Tenda	Tenda
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.