

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda F1110P-8-102W	Tenda G2206P-4-63W
Код ДИАС	12933	84568
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 599 руб.	5 399 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	177,5x26x104	100x26x100
Питание	АС 100-240 В	АС: 100–240В, 50/60 Гц
Бюджет PoE, Вт	99	58
Буфер пакетов, Мб	4	—
Количество портов PoE	8	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	12
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Общее количество портов	10	6
Вес нетто, кг	—	0,21
QoS	—	Ограничение скорости на портах
Безопасность	—	Привязка MAC-адресов, DHCP Snooping, защита от петель
Индикаторы	—	Link/Act для каждого порта, PWR, SYS
Интерфейс управления	—	ProFi Cloud web UI, ProFi App, локальный веб-интерфейс
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	8,9
Таблицы MAC-адресов, К	—	2
Функции уровня 2	—	VLAN, зеркалирование портов, статистика трафика, контроль петель
Дальность режима передачи, м	—	250
Метод подачи PoE	—	1/2 (+), 3/6 (-)
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.