

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                          | Предлагаемая замена                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Tenda G1109P-8-102W</b>                                  | <b>Tenda F1110P-8-63W</b>                                                                             |
| Код ДИАС                                                                 | 12937                                                       | 87648                                                                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 7 299 руб.                                                  | 5 199 руб.                                                                                            |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                             | удалённый склад                                                                                       |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                     | 0...+45                                                                                               |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 92                                                          | 58                                                                                                    |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                                           | —                                                                                                     |
| Индикаторы                                                               | 9 x Link/Act; 1 x Power                                     | —                                                                                                     |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 18                                                          | 1,6                                                                                                   |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab          | 802.3 (Ethernet) , 802.3af (PoE) , 802.3at (PoE Plus) , 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control) |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 16                                                          | 1                                                                                                     |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                     | В стойку / на стол                                                                                    |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 13,4                                                        | 1,48                                                                                                  |
| Функции уровня 2                                                         | Port based VLAN, авто-MDIX, самообучение MAC-адресов        | —                                                                                                     |
| Безопасность                                                             | Защита от грозовых разрядов (6 кВ), защита от DHCP spoofing | —                                                                                                     |
| Общее количество портов                                                  | 9                                                           | 10                                                                                                    |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | —                                                           | 0,43                                                                                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 177,5x26x104                                                | 177,5x26x104                                                                                          |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                                | AC 100-240 В                                                                                          |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                                           | 8                                                                                                     |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                          | 30                                                                                                    |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)                                     | 10–90 (без конденсации)                                                                               |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                            | IEEE 802.3 af/at                                                                                      |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                   | Коммутаторы для помещения                                                                             |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                               | Неуправляемый                                                                                         |
| Производитель                                                            | Tenda                                                       | Tenda                                                                                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.