

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G3310P-8-150W	Tenda G1109P-8-102W
Код ДИАС	12941	12937
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 599 руб.	7 299 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	294x44x179,6	177,5x26x104
Бюджет PoE, Вт	130	92
Количество SFP портов	2	—
QoS	Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)	—
Безопасность	Поддерживается привязка MAC-адреса	Защита от грозовых разрядов (6 кВ), защита от DHCP spoofing
Индикаторы	10 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x PoE-MAX; 1 x Power	9 x Link/Act; 1 x Power
Интерфейс управления	Облачное управление	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	18
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,9	13,4
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	10	9
Функции уровня 2	—	Port based VLAN, авто-MDIX, самообучение MAC-адресов
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.