

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G3310P-8-150W	Tenda G5310P-8-150W
Код ДИАС	12941	12938
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 599 руб.	19 950 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Количество SFP портов	2	1
QoS	Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)	Поддерживает SP (строгий приоритет), SWRR (простой взвешенный циклический перебор), WRR (взвешенный циклический перебор), режим доверия портов 802.1p, режим доверия портов DSCP, сопоставление качества обслуживания до 8 очередей
Безопасность	Поддерживается привязка MAC-адреса	Поддерживает ограничение на получение ARP, сброс неизвестных MAC-адресов, защиту от DoS-атак, аутентификацию безопасности 802.1x, аутентификацию Radius
Индикаторы	10 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x PoE-MAX; 1 x Power	10 x Link/Act; 1 x Link/One Link/Act; 1 x PoE; 1 x SYS; 1 x PoE-MAX; 1 x Power
Интерфейс управления	Облачное управление	Web-управление, Telnet, SNMP V1/V2/V3
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.1w, IEEE802.1d, IEEE802.1s
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Управление	Управляемый L2	Управляемый L3
Буфер пакетов, Мб	—	12
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	294x44x179,6	294x44x179,6
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	130	130
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,9	14,9
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Дальность режима передачи, м	250	250

Производитель	Tenda	Tenda
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.