

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G3310P-8-150W	Tenda G1110P-8-150W
Код ДИАС	12941	12940
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 599 руб.	8 450 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
QoS	Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)	—
Безопасность	Поддерживается привязка MAC-адреса	—
Индикаторы	10 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x PoE-MAX; 1 x Power	10 x Link/Act; 1 x PoE-MAX; 1 x Power
Интерфейс управления	Облачное управление	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	150
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	294x44x179,6	294x44x179,6
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	130	130
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,9	14,9
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	Tenda	Tenda
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.