

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G3310P-8-150W	Tenda TEG1110PF-8-120W
Код ДИАС	12941	87618
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 599 руб.	7 600 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	294x44x179,6	177,5x26x104
Бюджет PoE, Вт	130	110
Количество SFP портов	2	1
QoS	Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)	—
Безопасность	Поддерживается привязка MAC-адреса	—
Индикаторы	10 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x PoE-MAX; 1 x Power	Power, Link/Act, PoE MAX
Интерфейс управления	Облачное управление	(9)1GE портов RJ45, (1)1GE портов SFP
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	10	9
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,9	14,9
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Дальность режима передачи, м	250	250
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.