

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda iUAP-AC-M	TP-Link EAP653
Код ДИАС	12949	92694
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 550 руб.	11 610 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	83x194,7x42,1	160x33,6x160
Питание	24 В, PoE	48 В Passive PoE или 802.3at PoE или DC 12 В
Безопасность	WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK	WPA/WPA2/WPA3 Personal/Enterprise, Captive Portal, MAC Filter, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-CHAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-GTC, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2), PPSK, SMS login, Rogue AP Detection
Максимальная скорость беспроводного соединения, Мбит/с	5 Гц: 867; 2,4 Гц: 300	2,4 Гц: 574, 5 Гц: 2402
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11 a,b,g,n,ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Производитель	Tenda	TP-Link
Мощность Wi-Fi передатчика, дБм	26,000	CE: 2,4 Гц — до 20 дБм, 5 Гц — до 23 дБм (U-NII-1/2A), до 30 дБм (U-NII-2C); FCC: 2,4 Гц — до 25 дБм, 5 Гц — до 25
Вес нетто, кг	—	0,38
Количество портов Ethernet	1	1
Максимальная скорость передачи портов Ethernet, Мбит/с	1 000	1 000
Исполнение	Внутреннее	Внутреннее
Рабочая частота, ГГц	2,4 и 5	2,4 и 5
Раздача PoE	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 07:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.