

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2DF5225X-AEL(T5)</b> | <b>HiWatch DS-I205M(D)</b>          |
| Код ДИАС                                 | 13047                                | 94539                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                           | 22 190 руб.                         |
| Наличие                                  | под заказ                            | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                            | 4                                    | —                                   |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+70                            | -20...+60                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф220х302                             | —                                   |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                   | 25                                  |
| Питание                                  | AC 24 В, Hi-PoE                      | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Потребляемая мощность, Вт                | 60                                   | 10,9                                |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                | 0,005                               |
| Угол обзора D °                          | 65.6-3.1                             | —                                   |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/30 000 с                       | —                                   |
| Угол обзора V °                          | 33.8-1.5                             | —                                   |
| Угол обзора H °                          | 58.4- 2.7                            | 100.5-32.6                          |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI             | 3D DNR   BLC   ROI   EIS            |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4.8-120                              | 2.8-12                              |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Да                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Да                                  |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1020                            | 1920x1080                           |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                          | 1/3" CMOS                           |
| Обогреватель                             | Да                                   | Нет                                 |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Нет                                 |
| RS-485                                   | Да                                   | Нет                                 |
| Тревожные входы/выходы                   | 7/2                                  | —                                   |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                  | Да                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Да                                  |
| Производитель                            | Hikvision                            | HiWatch                             |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                    | 16                                  |
| Дальность действия подсветки, м          | —                                    | 20                                  |
| Тип подсветки                            | —                                    | EXIR                                |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                    | 2                                   |
| Класс защиты                             | IP66                                 | IP66                                |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                         | WDR (120 dB)                        |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                 |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                  | аудиовход/выход 1/1                 |
| Встроенный динамик                       | Нет                                  | Нет                                 |
| Вторжение в зону                         | Да                                   | Да                                  |

|                       |                                   |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Дворник               | Нет                               | Нет                               |
| Детектор движения     | Да                                | Да                                |
| Детектор людей        | Нет                               | Нет                               |
| Кнопка сброса         | Нет                               | Нет                               |
| Локальное хранилище   | microSD до 256 Гб                 | microSD до 256 Гб                 |
| Пересечение линии     | Да                                | Да                                |
| Поддержка ONVIF       | Нет                               | Нет                               |
| Подсчет людей         | Нет                               | Нет                               |
| Режим «День/ночь»     | Механический ИК-фильтр            | Механический ИК-фильтр            |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                             | RJ-45                             |
| Тип объектива         | С переменным фокусным расстоянием | С переменным фокусным расстоянием |
| Тепловизор            | Нет                               | Нет                               |
| Анализ поведения      | Нет                               | Нет                               |
| Автофокус             | Нет                               | Нет                               |
| Распознавание номеров | Нет                               | Нет                               |
| Вандалозащищенность   | —                                 | Нет                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.