

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-7616NXI-I2/S(E)	Hikvision DS-7608NI-M2/8P
Код ДИАС	13048	56220
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	58 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,5	3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	385x52x317	385x52x315
CVBS/BNC	1	—
Входящая пропускная способность, Мбит/с	160	128
Дополнительные интерфейсы	2 x USB 2.0	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Кол-во IP каналов	16	8
Объем HDD, TB	8	14
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Основной поток записи, Мп	12	32
Количество портов PoE	—	8
Суммарная мощность PoE, Вт	—	120
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
HDMI	1	1
VGA	1	1
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	256	256
Кол-во HDD	2	2
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.