

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1210-10P/F3A	D-Link DGS-1100-10MPPV2/A3A
Код ДИАС	13069	79223
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 070 руб.	17 670 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,95	2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x126	280x44x230
Питание	DC 54 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	65	242
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), Power Fail/Power Ok (на порт PoE), PoE	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
Интерфейс управления	Web-интерфейс, SNMP v1/v2c/v3	Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4); SNMP v1/v2c; PD Alive
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 1000Base-X	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Охлаждение	Нет	Да
Рабочая температура, С°	-5...+50	-5...+50
Буфер пакетов, Мб	0,51	0,51
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Относительная влажность, %	10-95 (без конденсата)	10-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	14,88
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Поддержка jumbo frame	10 КБ	10 КБ
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	D-Link	D-Link
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	100
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.