

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1210-10P/F3A	D-Link DGS-1210-10P/FL2A
Код ДИАС	13069	88784
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 070 руб.	17 910 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x126	280x44x126
Питание	DC 54 В	Внешний адаптер питания 54 В постоянно го тока
Буфер пакетов, Мб	0,51	0,512
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), Power Fail/Power Ok (на порт PoE), PoE	Power, Link/Activity/Speed (на порт), Power Fail/Power Ok (PoE), PoE Max
Интерфейс управления	Web-интерфейс, SNMP v1/v2c/v3	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP v1/v2c/v3
Относительная влажность, %	10-95 (без конденсата)	10-90 (без конденсации) при эксплуатации, 5=90 (без конденсации) при хранении
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 1000Base-X	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Функции уровня 2	—	IGMP Snooping, Port Mirroring, STP, RSTP, MSTP, LACP, VLAN, Loopback Detection
QoS	—	802.1p, 8 очередей на порт, управление полосой пропускания
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Безопасность	—	ACL, D-Link Safeguard Engine, Port Security, 802.1X, DHCP Snooping
Вес нетто, кг	0,95	0,95
Рабочая температура, С°	-5...+50	-5...+50
Бюджет PoE, Вт	65	65
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	14,88
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	Нет
Поддержка jumbo frame	10 КБ	10 КБ
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол

Производитель	D-Link	D-Link
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	100
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.