

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower BU1000E	IPPON 403409
Код ДИАС	13377	10824
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 512 руб.	9 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,9	5,35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x110,5x290	100x143x278
Полная мощность, ВА	1 000	1 050
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-10
Выходные разъемы	4 x Schuko	2 x Schuko CEE 7
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	165-280	162-268
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	5	9
Количество аккумуляторов	2	1
Типовое время перезарядки, часов	8,000	10,000
USB-порт	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	40
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при U _{вх} > 242 В, то U _{вых} =0,85xU _{вх} ; при U _{вх} < 198 В, то U _{вых} =1,18xU _{вх} .
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Активная мощность, Ватт	600	600
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 05:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.