

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                         | Заявлено в проекте                                                                                   | Предлагаемая замена                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                           | <b>TRASSIR TRASSIR NeuroStation</b>                                                                  | <b>Beward RK3864</b>                                                                                                                                               |
| Код ДИАС                                | 13464                                                                                                | 69987                                                                                                                                                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                   | 407 990 руб.                                                                                         | 127 600 руб.                                                                                                                                                       |
| Наличие                                 | под заказ                                                                                            | под заказ                                                                                                                                                          |
| Вес нетто, кг                           | 14                                                                                                   | 6,61                                                                                                                                                               |
| Рабочая температура, С°                 | +10...+30                                                                                            | -10...+50                                                                                                                                                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                    | 482x89x550                                                                                           | 440x89x460                                                                                                                                                         |
| CVBS/BNC                                | 0                                                                                                    | —                                                                                                                                                                  |
| DVI-D                                   | 1                                                                                                    | —                                                                                                                                                                  |
| HDMI                                    | 1                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                  |
| Входящая пропускная способность, Мбит/с | 720                                                                                                  | 640                                                                                                                                                                |
| Исходящая пропускная способность,       | 720                                                                                                  | 640                                                                                                                                                                |
| Кол-во IP каналов                       | 128                                                                                                  | 64                                                                                                                                                                 |
| Количество портов PoE                   | 0                                                                                                    | —                                                                                                                                                                  |
| Объем HDD, TB                           | 16                                                                                                   | 22                                                                                                                                                                 |
| Сетевые протоколы                       | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF | TCP/IP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, FTP, SMTP (TLS, SSL), SNMP v1/v2/v3, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTMP, UDP, ONVIF profile S/G/T, NAS (NFS/CIFS) |
| Суммарная мощность PoE, Вт              | 0                                                                                                    | —                                                                                                                                                                  |
| Формат видеосжатия                      | H.265+   H.265   H.264   MJPEG   MPEG4                                                               | H.265   H.264                                                                                                                                                      |
| Архив, Тбайт                            | 0                                                                                                    | —                                                                                                                                                                  |
| Производитель                           | TRASSIR                                                                                              | Beward                                                                                                                                                             |
| Линейка                                 | NeuroStation                                                                                         | —                                                                                                                                                                  |
| Разрешение вывода                       | до 4K                                                                                                | HDMI1: 7680x4320; HDMI2/HDMI3: до 3840x2160; HDMI4: до 1920x1080                                                                                                   |
| Основной поток записи, Мп               | Без ограничений                                                                                      | 12                                                                                                                                                                 |
| Дополнительные интерфейсы               | —                                                                                                    | 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RS485                                                                                                                                    |
| Питание                                 | AC 220 В                                                                                             | AC 220 В                                                                                                                                                           |
| Кол-во HDD                              | 8                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                  |
| Сетевые интерфейсы                      | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                                      | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                                                                                                    |
| HDD в комплекте                         | Нет                                                                                                  | Нет                                                                                                                                                                |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.