

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                                            | Предлагаемая замена                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>D-Link DGS-1210-52/F3A</b>                                                                                                                                                                                 | <b>D-Link DGS-1210-28/F3A</b>                                                                                                                                                                                 |
| Код ДИАС                                                                 | 13491                                                                                                                                                                                                         | 46274                                                                                                                                                                                                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 34 900 руб.                                                                                                                                                                                                   | 17 070 руб.                                                                                                                                                                                                   |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                                                                                                                                     | под заказ                                                                                                                                                                                                     |
| Вес нетто, кг                                                            | 3,46                                                                                                                                                                                                          | 2,15                                                                                                                                                                                                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x44x210                                                                                                                                                                                                    | 440x44x140                                                                                                                                                                                                    |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 1,5                                                                                                                                                                                                           | 0,51                                                                                                                                                                                                          |
| Безопасность                                                             | ACL, D-Link Safeguard Engine, DHCP Server Screening, MSTP, RSTP, SSL, STP, TLS, защита от ARP Spoofing, защита от DoS, защита порта, фильтрация пакетов по MAC, фильтрация по IP, фильтрация по               | —                                                                                                                                                                                                             |
| Интерфейс управления                                                     | SNMP, Telnet, web-интерфейс                                                                                                                                                                                   | Web-интерфейс, SNMP v1/v2c/v3                                                                                                                                                                                 |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 104                                                                                                                                                                                                           | 56                                                                                                                                                                                                            |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 77,4                                                                                                                                                                                                          | 41,7                                                                                                                                                                                                          |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 16                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                             |
| Общее количество портов                                                  | 52                                                                                                                                                                                                            | 28                                                                                                                                                                                                            |
| Индикаторы                                                               | —                                                                                                                                                                                                             | Power, Link/Activity/Speed (на порт)                                                                                                                                                                          |
| Рабочая температура, С°                                                  | -5...+50                                                                                                                                                                                                      | -5...+50                                                                                                                                                                                                      |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                                                                                                                                                                                  | AC 100-240 В                                                                                                                                                                                                  |
| Количество SFP портов                                                    | 4                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                             |
| Относительная влажность, %                                               | 10-95 (без конденсата)                                                                                                                                                                                        | 10-95 (без конденсата)                                                                                                                                                                                        |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 1000Base-X | IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 1000Base-X |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                                                                                                     | Коммутаторы для помещения                                                                                                                                                                                     |
| Охлаждение                                                               | Нет                                                                                                                                                                                                           | Нет                                                                                                                                                                                                           |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 10 КБ                                                                                                                                                                                                         | 10 КБ                                                                                                                                                                                                         |
| Способ монтажа                                                           | В стойку / на стол                                                                                                                                                                                            | В стойку / на стол                                                                                                                                                                                            |
| Производитель                                                            | D-Link                                                                                                                                                                                                        | D-Link                                                                                                                                                                                                        |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                                                                                                                                                                                | Управляемый L2                                                                                                                                                                                                |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.