

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0518P-E/M	Tenda G3318P-16-250W
Код ДИАС	13759	28934
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	32 079 руб.	27 999 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,5	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220,8	440x44x178,8
Бюджет PoE, Вт	125	230
Буфер пакетов, Мб	0,51	—
Относительная влажность, %	5-95	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	36	32
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	26,784	26,8
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d
Способ монтажа	На стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Производитель	Hikvision	Tenda
QoS	—	Поддержка FIFO (First-In, First-Out) Поддержка SP (Strict Priority), WP (Weighted Priority)
Безопасность	—	Поддерживается привязка MAC-адресов
Интерфейс управления	—	IMS, web-интерфейс
Дальность режима передачи, м	—	250
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.