

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0518P-E/M	Бастион 4075 SKAT PoE-16E-2G-1S
Код ДИАС	13759	68809
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	32 079 руб.	15 400 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,5	1,6
Рабочая температура, С°	-10...+55	+10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220,8	295x45x195
Бюджет PoE, Вт	125	150
Буфер пакетов, Мб	0,51	4
Количество SFP портов	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Встроенная грозозащита, кВ	6	3
Относительная влажность, %	5-95	95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	36	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	26,784	9,2
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE802.3, IEEE802.3i 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x 1000BASE-T
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Производитель	Hikvision	Бастион
Дальность режима передачи, м	—	250
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	16	16
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.